



LEYENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | ORIGEN RECORRIDO DE EVACUACIÓN. | | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE-25 CON TOMA DE 45mm. (Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035) |
| | RECORRIDO DE EVACUACIÓN. | | PUESTO DE CONTROL BIE. |
| | CONDUCCIÓN DE ACERO NEGRO. | | PULSADOR DE ALARMA. |
| | EXTINTOR DE POLVO ABC 6Kg 21A-113B. (Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035) | | DETECTOR ÓPTICO HUMOS. |
| | EXTINTOR DE POLVO ABC 9Kg 34A-144B. (Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035) | | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO. |
| | EXTINTOR DE CO ₂ 5Kg 89B. (Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035) | | |
| | EXTINTOR DE CARRO DE POLVO ABC 50 Kg. | | |

Rev.	Fecha	Elaborado	Revisado	Aprobado	Descripción				
1									
Fecha	JULIO-2023	Elaborado	ANL	Ciente:					
Elaborado		Revisado	DPJ						
Revisado		Aprobado	DPJ						
Encargo:					Planta de compostaje KonpostAraba APC	Nº Plano:	P102328-APC-501	Rev:	0
Denominación:					PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, EXTINCIÓN Y DETECCIÓN	Escalas:	A1: 1/500 A3: 1/1000	Hoja	1 de 1

